



PFINDER 500

концентрат присадки
защиты от коррозии
водорастворимый



Описание

PFINDER 500 может быть использован в качестве добавки к водной среде для пассивирования или временной защиты от коррозии (во время перевозки или хранения) металлических материалов, таких как сталь. Также идеально подходит в качестве добавки для ультразвукового контроля.

PFINDER 500 совместим с цветными металлами, алюминием и большинством магниевых сплавов.

Применение

Применение разбавленного PFINDER 500 концентрата путем погружения или распыления.

Использование в концентрации: 1 - 10% в воде

Использование при температуре: 15 - 75 °С

Жесткость воды: 0 - 20 ° дН



Преимущества зеленого НК

- Не опасен
- Без запаха
- Отсутствие аминов, нитритов и галогенов



Сертификаты и соответствия

Продукт соответствует
следующим спецификациям /
подходит для использования в
соответствии с

AS 4792



Использование и Экономические преимущества

- Эффективная защита от коррозии
- Оптимизированное вспенивание и увлажняющие свойства
- Совместимость с цветными металлами

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

5л канистра.

Данные расфасовки постоянно на складе

Хранение от + 5°C до + 45°C

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

Технические параметры

Плотность /15°C

DIN EN ISO 12185

ca. 1150 kg/m³

Значение pH (p-p 5%)

ISO 4316

8,0 ± 0,2