

Описание

Специальный эффективный очиститель на основе изопропанола для капиллярного и магнитопорошкового контроля. Используется для предварительной очистки (удаление масел, смазки и грязи с поверхности контроля), для удаления излишков пенетрантов PFINDER

PFINDER 895 особенно подходит для общей очистки и удаления масел и смазки, как эффективное универсальное чистящее средство.

Очиститель соответствует EN ISO 3452-1

Использование

Для предварительной очистки или как универсальный очиститель: нанести PFINDER 895 на поверхность, подлежащей очистке, если необходимо дать время, чтобы среагировать, и при необходимости протереть салфеткой. Для удаления избытка пенетранта: распылить PFINDER 895 на ткань и почистить испытываемую поверхность. Не распылять непосредственно на поверхности!

Способность пенетрантной системы следует регулярно проверять с помощью эталонных образцов, например, Испытательного блока № 2 согласно EN ISO 3452-3.



Преимущества зеленого НК

- Мягкий запах.
- Аэрозоль с минимизированным углеродным следом.



Использование и Экономические преимущества

- Мощный, универсальный очиститель.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Спрей 500 мл.

Данная расфасовка постоянно на складе

Хранение от + 5 °C до + 45 °C.



СРОК ГОДНОСТИ

3 года

Сертификаты и соответствия

Продукт соответствует следующим спецификациям и подходит для использования в соответствии с:

EN ISO 3452-2, 3452-5, 3452-6, ASTM E165, RCC V Art.6, PMUC, RCC-M.

Низкое содержание серы и галогенов в соответствии с EN ISO 3452-2.

Технические параметры

Плотность /20°C	DIN EN ISO 12185	785 ± 15 kg/m ³
Точка вспышки	ASTM D 93	<15°C

Технические данные могут слегка отличаться